

泉洛环评〔2025〕表 34 号

泉州市生态环境局关于年产家居护理用品 200 万件、体育用品 100 万件、日用塑料制品 1000 吨项目环境影响报告表的批复

福建益顺塑胶有限公司：

你公司报送的由泉州市时代环保科技有限公司编制的《年产家居护理用品 200 万件、体育用品 100 万件、日用塑料制品 1000 吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1. 该项目位于泉州市洛江兴达路 51-1 号，系租赁福建翰宏科技有限公司闲置厂房进行生产，年产家居护理用品 200 万件、体育用品 100 万件、日用塑料制品 1000 吨，具体建设内容和生产设备以报告表为准。

项目建设符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

2. 项目应配套建设完善的污（废）水处理设施。项目冷却水循环使用，不得外排；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3. 项目应配套建设废气收集治理设施。生产过程中含挥发性有机物废气产生的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。项目注塑、吹塑、焊塑、胶粘工序产生的非甲烷总烃有组织和无组织排放分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4和表9排放限值要求，同时非甲烷总烃厂区无组织排放监控点处浓度值还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9排放限值要求。焊接、精磨、抛光工序产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，厂界无组织排放执行表1“二

级新扩改建”标准限值要求。

4. 主要噪声源必须采取消声减振措施, 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

5. 工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关要求; 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求, 并委托有资质单位处置; 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)相关规定。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

6. 污染物排放口应按有关规范设置。

7. 项目 VOCs 排放量 1.122 吨/年, 实行 1.2 倍削减替代, 即 1.3464 吨/年, 削减替代量来源于洛江区“十四五”减排项目。

8. 应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法办理排污许可手续。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

9. 若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动, 应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2025年7月29日